

GAIA

► www.bianchivending.com

BENUTZEROBERFLÄCHE

- . TASTENFELD MIT 8 HINTERLEUCHTETEN TASTEN (SOWOHL ALS ANWAHL ALS AUCH ALS VORWAHLTASTEN KONFIGURIERBAR) UND ALPHANUMERISCHES 2x16 ZEICHEN-LCD DISPLAY.
- . DIE FRONTSEITE BIETET DIE MÖGLICHKEIT DER GESTALTUNG DURCH EIN EIGENES LOGO.
- . ALPHANUMERISCHES DISPLAY MIT 2x16 STELLEN.
- . 170 MM HOHE AUSGABE MIT BELEUCHTUNGSMÖGLICHKEIT ZUR AUFNAHME EINER KANNE UND AUSKLAPPBARE TASSEN / BECHERHALTERUNG.



GAIA
MIT KIT MÜNZENWURF



TECHNOLOGIE



LED
ENERGIE-SPARBELEUCHTUNG



PATENTIERTE
ESPRESSO-BRÜHEINHEIT

GROSSE LEISTUNG MIT KLEINER INVESTITION.

GAIA, Heissgetränkeautomat, erhältlich sowohl für Kaffee aus ganzen Bohnen als auch für lösliche Getränke.



GAIA DATEN

NETZSPANNUNG

230 VAC, 50Hz (CE)

220-230 VAC, 50Hz (IEC/CB)

INTERNE STROMVERSORGUNG

Alle elektrischen Komponenten werden mit 24VDC versorgt, mit Ausnahme der Boilerheizung, der Espresso-Pumpe, des Lüftermotors für die Dampfabsaugung und des Frischmilchmoduls.

LEISTUNGS-AUFNAHME

1.80 kW Version Espresso mit Einzelboiler


1.80 kW Version Espresso mit Doppelboiler

2.80 kW Version Espresso mit Doppelboiler

WASSERVERSORGUNG


Wasseranschluß = 3/4"

Wasserdruck = 0.5 – 6.5 bar



GAIA
ESPRESSO

1. KAFFEE
2. KAKAO
3. MILCH



GAIA
INSTANT

1. KAFFEE
2. KAKAO
3. MILCH

VERSIONEN GAIA	E2S ESPRESSO EINZELBOILER *	E2S ESPRESSO DOPPELBOILER *	I3S INSTANT *	I4S INSTANT *
KAFFEE IN BOHNEN	1	1	-	-
INSTANTPULVERBEHÄLTER	2	2	3	4
ABMESSUNGEN	H 650 mm x B 310 mm x T 450 mm GEWICHT 25 kg			
UNTERSCHRANK	H 900 mm x B 310 mm x T 450 mm			

* sämtliche Versionen mit Festwasseranschluß oder Wassertank erhältlich

EIGENSCHAFTEN

- Sowohl als Version mit Festwasseranschluss als auch mit internem Wassertank erhältlich.
- Im Deckel befindet sich eine Klappe zum leichten Befüllen des Wassertanks. In der Türfront befindet sich das Schloss zum Abschließen der Maschine.
- Herausnehmbare Tropfschale erleichtert die tägliche Reinigung.
- Inhalt Wassertank: 3.6 lt, leicht herausnehmbar. Möglichkeit zum Auffüllen bei geschlossener Türe.
- Tropfschale: 1 lt, leicht herausnehmbar, mit sichtbarer Maximum-Anzeige.
- Kaffeesatzbehälter: für max. 60 Brühungen mit Zähler-Software-Management.

PRODUKTKAPAZITÄT

	Einzelbeh.	Doppelbeh.
Kaffee in Bohnen	1.00 kg	-
Instant-Kaffee	0.35 kg	0.70 kg
Milchpulver	0.60 kg	1.35 kg
Kakao	1.00 kg	2.20 kg (3.5 lt)

ZUBEHÖR

- Die Switching-Spannungsversorgung garantiert absolute Dosiergenauigkeit und höchste elektrische Sicherheit.
- RS232 Modul.
- EXE/MBD-Kit.
- Visual Smart Programmer zum Laden der Firmware und der Konfiguration sowie zum Download der Konfiguration und der Audit-Daten ohne PC.
- Ausgabe-Beleuchtung.
- Frontblende zur Aufnahme eines Münzprüfers.

UMWELT

- Große Werbefläche, hinterleuchtet.
- Tastenfeld mit 8 hinterleuchteten Tasten.
- RHOS e RAEE zertifiziert.



Bianchi Vending Deutschland • info.de@bianchivending.com

Georg-Wimmer-ring 15, D-85604 Zorneding bei München, Germany tel. +49.08106.246.10, fax. +49.08106.246.111

Änderungen und Irrtümer jederzeit vorbehalten. Alle genannten Maße und Gewichte dienen ausschließlich als Richtwerte. ZD-GAIA-ED07/2013/DE