




# LEI300

EASY/SMART

# ARIA S

SLAVE



LEI300 SMART + ARIA S SLAVE

### MINIMALER RAUMBEDARF FÜR MAXIMALES PRODUKTANGEBOT.

LEI300, Heißgetränkautomat mit einer Kapazität von 300 Bechern und mit dem unverkennbaren Stil der Produktlinie LEI. Die ARIA S wird in Kombination mit der LEI 300 zu einem Hot & Snack-Automaten, der ideal für kleine und mittelgroße Einsatzorte ist. Raffiniertes Design mit Aluminium-Profilen. ARIA S, Automat mit 8° Kühlspiralen, für den Verkauf von Snacks, Dosen und Flaschen, in der Slave-Version verfügbar. Kompakt und mit 4 Etagen mit großer Kapazität, bietet dieses Produkt eine komplette Lösung auch bei wenig Raum.

### BENUTZEROBERFLÄCHE LEI300 UND ARIA S

- Große Flexibilität mit 2 intuitiven Benutzeroberflächen zur Wahl:
  - Easy:** Direktwahl-Tastenfeld mit 20 großflächigen Tasten.
  - Smart:** Tastenfeld mit Touchscreentechnology Saw (surface acoustic wave), mit 20 großflächigen, hinterleuchteten Tasten.
- Alphanumerisches Tastenfeld inbegriffen zum Master/Slave Betrieb zusammen mit einem Spiralkühlautomaten Aria S.
- Zuckerdosierung.
- Tasten mit Quittierton.
- 32 stellige alphanumerische LCD-Anzeige.
- Ausgabefach mit gedämpfter Ausgabeklappe.
- Großes Ausgabefach "Push" für große Produkte.

ZD-LEI300 / VISTAS-ED01/2015/DE

advertendo®

## LEI300

### DATEN

- NETZSPANNUNG  
230 V – 50 Hz / 120 V – 60 Hz
- INTERNE STROMVERSORGUNG  
Alle Komponenten sind mit 24 V versorgt, mit Ausnahme der Boilerheizelemente, der Pumpe, des Dampfabsaugers, welche über Netzspannung versorgt werden.
- LEISTUNGS-AUFNAHME  
1,80 kW - Version Espresso mit Einzelboiler  
2,25 kW - Version Instantgetränke
- WASSERVERSORGUNG  
Wasseranschluss = 3/4"  
Wasserdruck = 0,5 - 6,5 bar

### EIGENSCHAFTEN

- Codierbares Schloss.
- Herausnehmbare Mixerschalen zur Vereinfachung der Wartungsmaßnahmen.
- Teewasserwendel als Serienausstattung an allen Versionen.
- Becherspender mit verstellbarem Durchmesser (von 70 bis 74 mm) und Rührstäbchen von 90 bis 105 mm.
- Tropfschale: 4 Liter mit elektronischem Sicherheitssignal bei Überfüllung.
- Kaffeesatzbehälter für 300 Brühungen.
- Switching-Spannungsversorgung garantiert absolute Dosiergenauigkeit der Instant-Produkte und höchste elektrische Sicherheit.
- Serienmäßig MDB-Executive-Protokoll.
- Elektronik vorbereitet zur Aufnahme eines Telemetriemoduls.

### ZAHLUNGSSYSTEM

- Elektronik vorbereitet für alle Zahlungssysteme.
- Kann in Master/Slave-Betrieb, mit einem einzigen Zahlungssystem arbeiten, zusammen mit ARIA S, einem Spiralkühlautomaten zum Verkauf von Snacks, Dosen und Flaschen.

### PRODUKTE

	Espresso	Instant
Kaffee in Bohnen	1.86 Kg	-
Instantkaffee	0.45 Kg	1.00 Kg
Gerstenkaffee	0.50 Kg	0.50 Kg
Milchpulver	1.40 Kg d*	1.20 Kg
Kaffeeweißer	2.90 Kg d*	2.70 Kg
Kakao	3.00 Kg d*	2.50 Kg
Zitronentee	2.00 Kg	3.30 Kg
Tee	1.00 Kg	2.00 Kg
Brühe	1.25 Kg	3.00 Kg
Zucker	1.70 Kg	3.40 Kg
Rührstäbchen	300 St.	300 St.
Becher	300 St.	300 St.

\*d = Doppelbehälter.

### KIT ZUBEHÖR

- Unterschrank mit Zubehör.
- Anbaueinheit Rückseite, geschlossener Raum mit Schließung, für Wasserkanister und Wasserfiltersystem, für Versionen ohne Unterschrank.
- Automatisches Regelsystem für den Mahlgrad der Kaffeebohnen, das bei Feuchtigkeits- und Temperaturänderungen dauerhaft konstante Qualität des ausgegebenen Produkts garantiert.

### UMWELT

- Niedriger Energieverbrauch durch LED-Beleuchtung, erhöhte Lebensdauer gegenüber Leuchtstoffröhren.
- Geeignet für Pappbecher und Rührstäbchen aus Holz.
- Option: Sensor-Kit zur automatischen Erkennung von Bechern oder eigenen Tassen.
- Niedriger Energieverbrauch durch Standby-Modus für den Boiler während vordefinierter Zeitspannen.
- **RoHS** und **RAEE**-zertifiziert.

VERSIONEN LEI300	ESPRESSO 1ES-6 EINZELBOILER	INSTANT IN-7
KAFFEE IN BOHNEN	1	-
BEHÄLTER INSTANTPRODUKTE (INKL. ZUCKER)	6	7
MAßE MM	800H x 680B x 625T / GEWICHT 85 KG UNTERSCHRANK: 830H x 680B x 590T	

## ARIA S

### DATEN

- NETZSPANNUNG  
230 V – 50 Hz
- LEISTUNGS-AUFNAHME  
0.30 kW
- INNENTEMPERATUR  
Kombiversion, bis zu +8° bei einer Außentemperatur von 32°C und 65% Luftfeuchtigkeit.
- KÜHLEINHEIT  
1/2 HP mit automatischer Abtaufunktion.
- KÜHLUNGSGAS  
R 134 A

### EIGENSCHAFTEN

- Kann an einem Heißgetränkeautomaten angeschlossen werden, mit einem einzigen, auf dem Masterautomaten installierten.

### ZAHLUNGSSYSTEM.

- Gehäuse mit vollständiger Isolierung zur Senkung des Energieverbrauchs.

- Große hinterleuchtete Scheibe mit Sicherheitsglas.
- Beheizte Scheibe gegen Kondenswasserbildung.
- Höhenverstellbare Produkt-Etagen
- Codierbares Schloss.
- Serienmäßig MDB-Executive-Protokoll.
- Elektronik vorbereitet zur Aufnahme eines Telemetriemoduls.

### KIT ZUBEHÖR

- Sensor Produktausgabe.


### UMWELT

- Kühlaggregat Klasse A.
- LED Beleuchtung.
- Niedriger Energieverbrauch: Abschalten der LED-Beleuchtung in vorbestimmten Zeitabschnitten.
- **RoHS** und **RAEE**-zertifiziert.

VERSIONEN ARIA S	SL 4-30 KOMBI
AUSWAHLEN/KAPAZITÄTEN	30/282
FÄCHER/SPIRALEN	4/8
MAßE MM	1050H x 680B x 820T / GEWICHT 150 KG




1. Zucker 2. Entkoffeinierter Kaffee 3. Tee  
4. Instantgetränk 5. Kaffee 6. Kakao 7. Milchpulver



ESPRESSO

1. Zucker 2. Kaffee 3. Entkoffeinierter Kaffee  
4. Kakao 5. Milch 6. Instantgetränk 7. Tee



INSTANT

Ø 68 ↔ 77	6	6	6	6	6	6	6	= 048		
Ø 68 ↔ 60-35	7	13	13	13	13	7	= 066			
Ø 68 ↔ 45-35-30-22	10	10	13	13	16	16	21	21	= 120	
Ø 68 ↔ 77	6	6	6	6	6	6	6	= 048		

ARIA S