

# PURITY C FILTERKÖPFE



## EIN FILTERKOPFSYSTEM FÜR ALLE ANWENDUNGEN

Die PURITY C Filterkopfserie bildet mit ihren vielfältigen Anschluss- und Einstellungsmöglichkeiten die Basis für das PURITY C Filterkartuschensortiment. Wählen Sie zwischen dem Filterkopf, der eine variable Verschnitteinstellung von 0–70 % ermöglicht oder einem Filterkopf mit feststehender Verschnitteinstellung von 0 bzw. 30 % (jeweils alternativ mit 3/8" oder John-Guest-Anschluss). Das garantiert Ihnen eine optimale Wasserqualität für jede Anwendung (Kaffee- und Espressomaschinen, Vendingautomaten, Kombidämpfer, Backöfen und Cooler).

### UNSERE UMWELT



Umweltschutz und Recycling sind wesentliche Bestandteile der Unternehmensphilosophie. Wir nehmen alle erschöpften Kartuschen zurück und die Wertstoffe werden in unserer eigenen Aufbereitungsanlage wiederverwertet. So entsteht weniger Abfall und Ressourcen werden geschont.

### IHRE VORTEILE

- Unterschiedliche Ausführungen der Köpfe für gezielte Anpassung an individuelle Anforderungen
- Einfache Handhabung durch Schnellwechsel-System
- Innovativer Verriegelungsgriff für sichere Arretierung
- Wassereingang und -ausgang an einer Filterkopfseite für einen platzsparenden Einbau
- Integriertes Spül- und Entlüftungsventil
- Einfaches Vorspülen und Entlüften
- Schneller und bequemer Filterwechsel ohne Werkzeuge
- Wasser-Shortcut bei nicht eingesetzter Kartusche
- Flexibles System passend für alle PURITY C Filtergrößen





## MIT DREI EINFACHEN HANDGRIFFEN ZU OPTIMIERTEM WASSER



Erhältlich mit zwei Anschlussvarianten G3/8" und JG 8 mm

Spülventil mit komfortablem Schiebemechanismus für alle 0–70% Köpfe

Zwei Minuten für Ihren neuen Wasserfilter



Um die Filterkartusche auszutauschen, Verriegelungsgriff öffnen. Spülventil betätigen und Filter drucklos machen.

Die Filterkartusche lässt sich zur Entnahme um 90° in der Wandhalterung schwenken. Filterkartusche aus Filterkopf entnehmen. Schutzkappe der neuen Filterkartusche abziehen. Nächstes Austauschdatum im Datumfeld auf Filterkartusche vermerken.

Filterkartusche senkrecht in den Filterkopf einsetzen, Verriegelungsgriff bis zum Einrasten drehen. Spülventil betätigen und Filtersystem bis zum blasenfreien Ablauf des Wassers spülen – fertig!

Die Lebensmitteltreue von BRITA Professional Wasserfilter-Produkten wird von unabhängigen Instituten geprüft und überwacht.



**KTW**  
tested\*\*

\*\* gilt für alle wasserberührenden Materialien

PURITY C Filterköpfe	Bestellnummer
Filterkopf 0 % <sup>1</sup> (G 3/8"   JG 8)	1002949 (Pack 1) / 297177 (Pack 20)*   1002942 (Pack 1)* / 297176 (Pack 20)*
Filterkopf 30 % <sup>2</sup> (G 3/8"   JG 8)	1002952 (Pack 1) / 297175 (Pack 20)*   1002945 (Pack 1)* / 297174 (Pack 20)*
Filterkopf 0 – 70 % <sup>3</sup> (G 3/8"   JG 8)	1013637 (Pack 1) / 1013634 (Pack 20)*   1013636 (Pack 1)* / 1013633 (Pack 20)*
PURITY C Filterkopfsset III 0–70% (Filterkopf G3/8", Rückflussverhinderer, KH-Testkit, Wandhalterung)	1002937

Zubehör	Bestellnummer
Durchfluss-Messgerät BRITA FlowMeter 10–100A	298900
Rückflussverhinderer G 3/8"	1000639 (Pack 3)
Rückflussverhinderer JG 8	292069 (Pack 1)*

PURITY C Filterköpfe	Durchmesser	Anschluss	Länge	Bestellnummer
Schläuche/Anschlussmodule ohne Bogen	DN 13	3/4" – 3/4"	2,0 m	1007721
	DN 8	3/4" – 3/8"	2,0 m	1007720
	DN 8	3/4" – 3/4"	2,0 m	1007719
	DN 8	3/4" – 3/4"	1,5 m	1007716
	DN 8	3/8" – 3/8"	1,5 m	1007714
Schläuche/Anschlussmodule mit Bogen	DN 8	3/4" – 3/8"	1,5 m	1007706
	DN 13	3/4" – 3/4" Bgn	2,0 m	1007725
	DN 8	3/8" – 3/4" Bgn	1,5 m	1007724
Bögen	–	3/8" – 3/8" Bgn	1,5 m	1007722
	–	3/4" Bgn	–	315648
Absperrhähne	–	3/8" Bgn	–	1007740
	–	1"	–	1007741
Reduziersets	–	3/4"	–	1007743
	–	3/8" mit integriertem Rückflussverhinderer	–	1007745
Eingangsschlauch DN 8, 3/8" – 3/8" Absperrhahn	–	3/8" Innengewinde – 3/4" Außengewinde	–	1000898
	–	3/4" Innengewinde – 3/8" Außengewinde	–	364600
Eingangsschlauch DN 13, 3/4" – 1" Absperrhahn	DN 8	3/8" – 3/8" Absperrhahn inkl. Rückflussverhinderer	1,5 m	1007730
Eingangsschlauch DN 13, 3/4" – 1" Absperrhahn	DN 13	3/4" – 1"	2,0 m	1007739
Schlauchset I Absperrhahn, 3/4" – 1"	DN 8	3/4" – 3/8" (2x)	2,0 m	1007732
Schlauchset II Absperrhahn, 3/4" – 1"	DN 8	3/4" – 3/4" (2x)	2,0 m	1007734
Schlauchset III Absperrhahn, 3/4" – 1"	DN 13	3/4" – 3/4" (1x u. Bgn)	2,0 m	1007735

Anmerkungen <sup>1</sup> Für Kombidämpfer, Backöfen und Cooler <sup>3</sup> Flexibel einsetzbar für alle Anwendungen  
<sup>2</sup> Für Kaffeemaschinen und Vendingautomaten \* Nicht für die Schweiz lieferbar

Als Speisewasser für BRITA Wasserfilter darf ausschließlich Wasser in Trinkwasserqualität verwendet werden.

## FÜR MEHR INFORMATIONEN

BRITA GmbH  
 Heinrich-Hertz-Straße 4  
 65232 Taunusstein  
 Germany  
 Tel.: +49 6128 746-5765  
 Fax: +49 6128 746-5010  
 professional@brita.net  
 www.professional.brita.net

BRITA Wasser-Filter-Systeme AG  
 Gasmatt 6  
 6025 Neudorf/LU  
 Switzerland  
 Tel.: +41 41 932-4230  
 Fax: +41 41 932-4231  
 info-ppd@brita.net  
 www.brita.ch

## FILTERMANAGER APP



Kostenlos den BRITA Professional FilterManager herunterladen und automatisch, standortunabhängig an den nächsten Filterwechsel erinnert werden. Für Smartphone und Tablet-PC. Weitere Informationen unter: professional.brita.net/app