

Waterlogic 9 Firewall®

Unser Waterlogic 9 arbeitet mit der Firewall®-UV-Technologie und eliminiert Verunreinigungen. Diese innovative Technologie, welche von uns entwickelt wurde, stellt das reinste Wasser bereit. Das Trinkwasser weist einen Reinheitsgrad von 99,999999% auf und wirkt wie eine Barriere zur Aufrechterhaltung der Hygiene des Wasserspenders. Unser einzigartiges Design bietet, kaltes, ungekühltes stilles Wasser sowie Wasser mit Kohlensäure, wann immer Sie wollen.

Erfrischendes Wasser beginnt mit erfrischender Technologie.

Drei Schritte zur Perfektion

Ihr Waterlogic Wasserspender hat 3 Kerntechnologien, die dafür Sorge tragen, dass das Wasser aus dem Wasserspender eine viel bessere Qualität aufweist, als das ursprüngliche Leitungswasser:



1. Filtration: unsere Filtertechnologie ist richtig gut darin, schädliche Stoffe zu entfernen und gleichzeitig die guten zu erhalten. In dieser Phase werden Chlor und andere im Wasser enthaltene Geruchs- und Geschmacksstoffe herausgefiltert.



2. Firewall®: als nächstes beseitigt die Firewall®-UV-Technologie Verunreinigungen mit einer Erfolgsquote von 99,999999%. Als zusätzlichen Schutz hält das UV-Licht die Ausgabedüse von Verunreinigungen frei.



3. BioCote®: bei uns ist nicht nur das Innere, sondern auch das Äußere geschützt. Als nächste Verteidigungseinheit hält die BioCote®-Beschichtung den Ausgabebereich frei von Bakterien.



Leistung, die nach Zugabe schreit

- Ausgabe durch formschönen Zapfhahn
- Einbau des Untertischgerätes unter dem Zapfhahn
- gekühltes, ungekühltes und gekühltes Wasser mit Kohlensäure
- WassereingangsfILTER mit modernster Filtertechnologie
- Hohe Kühlleistung
- Hohe Ausgabe zur Befüllung von Flaschen u. Karaffen
- Tropfschale optional



Die langweiligen Details

Wasseroptionen	Technische Informationen	
	Maße Untertischkühlgerät	25,5 cm (B) x 40,4 cm (H) x 39,4 cm (T)
	Maße Zapfaufsatz	11,0 cm (B) x 40,0 cm (H)
	Ausgabehöhe ohne Tropfschale	27,4 cm
	Ausgabehöhe mit Tropfschale	26,5 cm
Symbole	Standard-Filter / UV	1 x Carbon Block (CBC) Firewall®-UV-Technologie am Ausgabepunkt
 ungekühltes stilles Wasser	Stromversorgung	230 V 50 Hz 16A
 gekühltes stilles Wasser	Wassertemperaturen	gekühlt ~ 4 bis 15 °C
 gekühltes Wasser mit CO ₂	Kühlleistung	60 Liter / Stunde

Geprüft und zertifiziert



Waterlogic International Limited behält sich das Recht vor, auf der Basis kontinuierlicher, reflektierender Forschung und Entwicklung Inhalte und Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Waterlogic und das Waterlogic Logo sind eingetragene Marken in Ländern, in denen die Gruppe tätig ist. Waterlogic International Limited ist lizenziert BioCote® und das BioCote Logo zu verwenden, welches ein eingetragenes Markenzeichen der BioCote Ltd ist.

Ihr Wasserspezialist



KuV

Kaffee- und
Vendingsysteme
Lunter