

WL7 Firewall™

Modernes Design trifft
auf hohe Kühl- und Hygieneleistung



Unübertroffene Leistung durch höchste Kühl-, Zapf- und Hygieneleistung

Die WL7 verfügt über ein leistungsfähiges Kühlsystem mit über 60 Litern Stundenleistung. Diese Neuentwicklung von Waterlogic ermöglicht konstantes Abfüllen, auch von größeren Mengen, von Flaschen und Karaffen mit erfrischendem stillem, raumtemperiertem oder kohlendioxidhaltigem Wasser.

3-stufiges Hygienesystem

Die WL7 verfügt über modernste Wasseraufbereitungstechnik für bestmögliche Hygienesicherheit für den Nutzer.



Hochleistungsfiltration

Waterlogic garantiert höchste Hygienesicherheit und Reinheit für jedes einzelne Glas Wasser.



Firewall

Waterlogic's patentierte und zertifizierte Firewall-Technologie verfügt über ein antimikrobielles UV-Reinigungssystem, das an der Ausgabestelle aktiv ist. Unsere Firewall garantiert 99,999999% sauberes und gesundes Wasser.



BioCote® Schutz

Das patentierte BioCote-System bietet antimikrobiellen Schutz für den sensiblen Ausgabebereich des Wasserspenders.

Über die WL7

Die WL7 ist ein Tischgerät mit optionalen Unterschrank. Die einfache Bedienung erfolgt über ein Farbdisplay und einem intuitiven Drehknopf. An der benutzerfreundlichen Bildschirmoberfläche kann aus bis zu 5 verschiedenen Wassersorten gewählt werden.



Ice-Bath-Kühltechnik

Diese Neuentwicklung sorgt für permanent hohe Zapf- und Kühlleistung.

R600a

Umwelt-
freundliches
Kältemittel

Eigenschaften

Patentierte und zertifizierte Firewall-Technologie, die 99,999999 % aller Viren, Bakterien und Keime eliminiert.
Neue Ice-Bath-Kühltechnologie - für permanent hohe Zapf- und Kühlleistung
Benutzeroberfläche mit 5"-LED Farbdisplay mit intuitivem Drehknopf
Der hohe Ausgabebereich bietet Platz zum Befüllen von Flaschen und Karaffen
Mit dem passenden Unterschrank wird aus dem Tischgerät ein Standgerät
Anzeige eingesparter PET-Flaschen
Programmierbarer Energiesparmodus zur deutlichen Reduzierung des Stromverbrauchs

Technische Eigenschaften

Verfügbare Geräte:

Tischgerät, Standgerät

Maße:

38,1 cm (B) x 43,2 cm (H) x 50,8 cm (T) (Tischgerät)

38,1 cm (B) x 126,5 cm (H) x 50,8 cm (T) (Standgerät)

Ausgabehöhe

27 cm

Gewicht

30 Kg Tischgerät

47 Kg Standgerät

Filter

Granular Activated Carbon (GAC), zertifiziert nach NSF/ANSI-42

Kühlleistung

60 Liter / Stunde

Zapfleistung

80 - 100 Liter / Stunde

Wassertemperaturen

Kalt: 5°C

Heiß: 75-93°C

Extra heiß: 80-95°C

Wasseroptionen

	Kalt	CO2	Raumtemperiert	Heiß	Extra-Heiß
CAS					
HCAS					



Geprüft und zertifiziert



QUALITY & SAFETY
GUARANTEED

Waterlogic International Limited behält sich das Recht vor, auf Basis kontinuierlicher und intensiver Forschung und Entwicklung Inhalte und Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Waterlogic und das Waterlogic Logo sind eingetragene Marken in Ländern, in denen die Gruppe tätig ist. Waterlogic International Limited ist lizenziert BioCote® und das BioCote Logo zu verwenden, welches ein eingetragenes Markenzeichen der BioCote Ltd ist.

Ihr Wasserspezialist

				 <p>Kaffee- und Vendingsysteme Lunter</p>
				
				
				
				
				