

rheavendors 


servomat steigler

luce zero.premium

Die Flexible



Die Highlights Multimedia Display



Individuelle Werbung, ernährungswissenschaftliche Informationen rund um die Getränkeauswahl oder Firmenneuigkeiten können ohne Probleme auf dem 4,3" TFT-Bildschirm abgespielt werden. Erhöhen Sie die Kommunikation zwischen Ihnen und Ihren Kunden, ganz individuell und unkompliziert.

Das Geheimnis bester Kaffequalität



varitherm®

Ohne jede Aufheizphase, stellt varitherm® stufenlos die richtige Temperatur des Getränkestadiums bereit! Sparen Sie mit der neuartigen Induktionsheizlösung bis zu 90 % der bisher benötigten Energiekosten. Gleichzeitig reduziert varitherm® den Aufbau von Kalk und Ihren Aufwand zur Entkalkung.



variflex®

Jetzt ist endlich eine Kaffeemenge von 6 - 14 g und eine Wassermenge von 30 - 300 ml möglich. Der flexible Brüher wählt die optimale Dosis für Ihre Heißgetränkesspezialität, die Software steuert den optimalen Brühdruck, für die perfekte Tasse Kaffee.

Ihr Service- und Beratungspartner

**Kaffee- und
Vendingsysteme
Lunter**

INFO@KAFFEE-VENDING.DE
TEL +49(0)7121 9151-41 FAX -51

Technische Daten luce zero.premium

Direktwahlmöglichkeiten

Direktwahlmöglichkeiten	24
-------------------------	----

Vorwahloptionen

2. Kaffeesorte	•
Typ Filterkaffee	•
X-tra stark	•
Individual	•

Getränkemenü

Alle gängigen Kaffeespezialitäten

Choco Creme, Tee, Suppe

Technische Daten

Höhe in mm	1.830
Breite in mm	640
Tiefe in mm	700
Ausgabehöhe in mm	140
Leergewicht in kg	146
Anschluss	230 V AC, 50/60 Hz
Leistung	3000 Watt
Festwasseranschluss	•
Anzahl Mixer	4
Anzahl Container	7

Brühzeit

Tasse, je nach Spezialität	15 - 35 Sek.
----------------------------	--------------

Kapazität / Reichweite

Kaffeeportionen	ca. 750 Portionen
Chocoportionen	ca. 150 Portionen
Milch Portionen / Topping	ca. 135 Portionen
Abfallbehälter	ca. 500 Portionen
Clean-Stop	ca. 500 Cups
Reichweite	ca. 800 Cups

Besonderheiten / Optionen

Variflex Brühsystem V9	•
Brüherheizung	•
Boiler	•
Varigrind®	optional
Vorkonfiguriert	•
Automatische Spülreinigung	•
Massenspeicher Medium	•
Vorbereitung für tm-on	•
Becherwerk	•